

+30m - 2°
+18m - 1°



- Cabo eléctrico
- Tubo em polietileno de alta densidade para 10kg/cm² com diâmetros indicados
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- ⊗ Bicos de rega tipo "Rain Bird", modelo P33, tampa verde
- Electroválvula tipo "Rain Bird", modelo 75 DV
- Electroválvula tipo "Rain Bird", modelo 100 DV
- Ligação ao controlador electrónico tipo "Rain Bird", modelo Image 6
- Ligação ao popo
- Aspersor emergente de impacto, tipo "Rain Bird", série 2045 MAXI-PAW-SAM, bicos indicados:
- 05 - 90°
- 07 - 140°
- 08 - 180°
- 12 - 360°
- Aspersor de turbina, tipo "Rain Bird", série T-Bird, modelo T-22, bicos indicados:
- 0.65 - 90°
- 1.3 - 180°
- Alimentação do tanque
- Ligação eléctrica da bomba

Sector	Pressão no último bico (bar)	Caudal (m ³ /h)
1	2.0	5.68
2	2.0	5.32
3	2.0	5.43
4	2.0	1.27
5	2.0	4.51

Plano 2.507

UN-3-10